

ALÜMİNYUM L PANO



ÜRÜN KODU	EN/ BOY	AĞIRLIK/ KG
EFE 61.001113	101/73	3,20 kg

ALÜMİNYUM BAŞLANGIÇ AYAĞI



ÜRÜN KODU	EN/ BOY	AĞIRLIK/ KG
EFE 61.001114	7/73	10 kg

ALÜMİNYUM KORKULUK



ÜRÜN KODU	EN/ BOY	AĞIRLIK/ KG
EFE 61.001115	307/200	6,80 kg
EFE 61.001116	257/200	5,60 kg
EFE 61.001117	207/200	4,70 kg
EFE 61.001118	157/50	4 kg
EFE 61.001119	109/50	3 kg
EFE 61.001120	73/50	2 kg

ALÜMİNYUM TOPUKLUK



ÜRÜN KODU	EN/ BOY	AĞIRLIK/ KG
EFE 61.001121	307	4,20 kg
EFE 61.001122	257	3,50 kg
EFE 61.001123	207	2,90 kg
EFE 61.001124	157	2,20 kg
EFE 61.001125	109	1,40 kg
EFE 61.001126	73	1 kg

ALÜMİNYUM ÇAPRAZ



ÜRÜN KODU	EN/ BOY	AĞIRLIK/ KG
EFE 61.001127	307/200	6,30 kg
EFE 61.001128	257/200	5,50 kg
EFE 61.001129	207/200	5 kg
EFE 61.001130	157/200	4,50 kg
EFE 61.001131	109/200	4,10 kg
EFE 61.001132	73/200	3,70 kg

EFFE PROTECT

GÜVENLİK AĞI SİSTEMİ

SİSTEM ÖZELLİKLERİ:

- Yüksek mukavemetli ağ yapısı sayesinde çalışma alanlarında düşmeye karşı etkin koruma sağlar.
- Esnek bağlantı sistemi ile farklı iskele, kalıp ve şantiye uygulamalarına kolayca uyum sağlar.
- Dış ortam koşullarına dayanıklı malzemesi sayesinde güneş, yağmur ve rüzgâr etkilerine karşı uzun ömürlü kullanım sunar.
- Hafif ve pratik yapısı sayesinde montaj, söküm ve taşıma işlemlerinde işçilik süresini azaltır.
- Şantiye güvenlik standartlarını destekleyerek çalışanlar ve çevre için kontrollü, güvenli bir çalışma alanı oluşturur.

